

**КОРОБКА З'ЄДНУВАЛЬНА КС-535
(ТУ У 33.2-04850451-066-2003)**

Призначена для підключення вільних кінців термоелектричних перетворювачів, встановлених в системі внутрішньореакторного контролю апарату ВВЕР-1000, вирівнювання їх температур і видачі інформації про значення усередненої температури.

КС-535 призначена для встановлення на патрубку апарату ВВЕР-1000.

Кількість термоелектричних перетворювачів, підключених до коробки КС-535 - 26 шт. типу ТХА/ТХК-1590.

Назва параметрів середовища	Значення параметрів				
	за нормальних умов експлуатації	за режиму порушення тепловідводу	за режиму малої течі	за аварійного режиму	
	LOCA	VA			
Температура, °C	від 15 до 60	до 90	до 115	до 150	до 250
Абсолютний тиск, МПа	від 0,098 до 0,108	від 0,097 до 0,130	від 0,095 до 0,180	до 0,560	до 1,050
Відносна вологість, %	до 100	до 100	пароповітряна суміш	пароповітряна суміш	пароповітряна суміш
Потужність поглинутої дози іонізуючого випромінювання, Гр/год	до 1	до 1	до 1	до 10^3	$2 \cdot 10^4$
Тривалість режиму, год	стала	до 15	до 5	до 24	не менше ніж 72
Післяаварійна температура, °C	–	–	від 20 до 60	від 20 до 60	від 20 до 60
Посляаварійний тиск, МПа	–	–	0,095 - 0,120	0,095 - 0,120	0,095 - 0,125
Тривалість післяаварійного режиму, діб	–	–	30	30	30
Частота виникнення режиму, діб	–	один раз на 1 рік	один раз на 2 роки	один раз на 3 роки	один раз за строк служби
Об'ємна активність повітря, Бк/м ³	$7,4 \cdot 10^4$	$7,4 \cdot 10^4$	до $5,5 \cdot 10^9$	до $9,2 \cdot 10^{13}$	$7,75 \cdot 10^{11}$

Примітки

1 У аварійних режимах LOCA і VA відбувається також інтенсивне зрошування розчином борної кислоти згідно з ГОСТ 18704 (16 г/кг) з додаванням гідразин-гідрату згідно з ГОСТ 19503 (150 мг/кг) та ідкого калію згідно з ГОСТ 24363 (2 г/кг), температура розчину – від мінус 20 до 90 °C.

2 Пароповітряна суміш має вологість до 100 % і вміст крапельної вологої до 0,5 кг/м³.

3 У аварійному режимі LOCA максимально можлива температура – 206 °C протягом 5 хв, тривала температура – 150 °C, яка лінійно спадає протягом 24 год до післяаварійних параметрів, і абсолютний тиск – до 0,560 МПа, який лінійно спадає до післяаварійних параметрів.

Маса, кг, не більше

25

Клас безпеки

2НК по НП 306.2.141-2008,
2(А) по НП 306.2.202-2015

Виконання: звичайне, експортне.

Габаритні розміри показані на рисунку.