

**ТЕРМОМЕТРИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ЦИФРОВІ**  
**ТТ-Ц016 (П), ТТ-Ц016-01 (П) (ТУ УЗ.48.04850451-057-98)**

Призначені для оперативного вимірювання температури металічних поверхонь, а також неагресивних рідких, сипучих, в'язких і газоподібних речовин.

Складаються з цифрового приладу і набору термоелектричних перетворювачів. Живлення від батареї типу "Крона".

**Технічні характеристики цифрового вимірювального приладу**

Основні характеристики	ТТ-Ц016(П)	ТТ-Ц016-01(П)
Діапазон вимірювання, °С	від мінус 10 до 1200	від мінус 60 до 199.9
Одиниця молодшого розряду, °С	1	0.1
Похибка, не більше, °С	±3	±0.5
Функція "пам'ять"	Запис (зчитування) в пам'ять 100 значень температури	
Функція "максимум"	Індикація максимального виміряного значення температури	
Маса, г	400	
Габаритні розміри, мм	170*75*37	

Номенклатура і кількість термоперетворювачів визначається замовником. Можливі інші виконання.

Похибка термометра, не більше, °С

для ТТ-Ц016 (П)             $\pm 4$  при  $t < 300^{\circ}\text{C}$ ;  
    $\pm [4 + 0,01(t - 300)]$  при  $t > 300^{\circ}\text{C}$ ;

для ТТ-Ц016-01(П)         $\pm 2,5$

